

Micro-ondes

Réf. : SMS7121B



Les Plus produits

Autoprogramme Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

3 Accés directs mémorisables 3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins)

Cavité Inox Matériau de référence en terme d'hygiène alimentaire, la cavité inox, de par son action réfléchissante de la lumière permet également une meilleure visibilité des aliments à l'intérieur de la cavité

GÉNÉRAL

| | |
|--------------------------------|----------|
| Marque | SAUTER |
| Référence commerciale | SMS7121B |
| Disponibilité des pièces (ans) | 14 |

DÉFINITION DU PRODUIT

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Autres couleurs disponibles | Noir |
| Couleur | Noir |
| Code EAN | 3660767976627 |
| Mode d'installation | Encastrable |
| Puissance restituée MO (W) | 900 |
| Type de cuisson automatique | 00 |
| Type de four à Micro-ondes | MO uniquement |
| Volume de la cavité en l | 26 |

BANDEAU

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Durée de la minuterie (mn) | 60 |
| Nombre de niveaux de puissance | |
| Touches Fonctions | 00 |
| Type d'afficheur | Led blanc |
| Type de commande | Electronique |
| Type de programmeur | 00 |

PORTE

| | |
|---------------------------------|---------|
| Couleur de la carrosserie | 00 |
| Couleur de la façade | Noir |
| Matériau de la vitre extérieure | Verre |
| Ouverture de la porte | Latéral |
| Système d'ouverture de la porte | Bouton |

CAVITÉ 1

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Chaleur pulsée | 00 |
| Convection naturelle | 00 |
| Diamètre du plateau tournant (en cm) | |
| Matériau de la cavité | Inox |
| Nombre de sorties d'ondes | 4 |
| Plateau tournant débrayable | Oui |
| Plateau tournant intégré | Oui |
| Puissance du grill en W | |
| Répartiteur d'ondes | Diamant |
| Type de Grill | 00 |

BRANCHEMENTS

| | |
|--|----------------|
| Certificats de conformité | CE |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Fusible min (A) | 10 |
| Longueur du cordon électrique en cm | 138 |
| Puissance maximum pour raccordement en (W) | 1550 |
| Tension en V | 220-240 |
| Type de niche | Niche ventilée |
| Type de prise électrique | CE |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|------------------|
| Accessoires en option | 00 |
| Accessoires fournis | Kit encastrement |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 210X350X351,4 |
| Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm | 380X560X550 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP en mm | 470X650X500 |
| Dimensions du produit nu HxLxP en mm | 390X592X480 |
| Poids brut en kg | 22.68 |
| Poids net en kg | 20.68 |

