FOUR PYROLYSE

FIDCP X696

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



Pyrolyse

La pyrolyse est un cycle de nettoyage après cuisson qui détruit les projections de sucres et de graisses à très haute température (430°C).

Préco Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien. Il vous permet de programmer des départs différés et vous préconise la température

Inox anti-trace

L'acier des fours Candy est revêtu d'un traitement spécial anti-trace.

FOUR PYROLYSE CANDY IDEA FIDCP X696

- Collection IDEA
- Chaleur Tournante
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Préco Touch
- Bandeau Noir
- 6 fonctions de cuisson
- Minuteur

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

FOUR PYROLYSE CANDY IDEA FIDCP X696

Généralités

Type de chaleur	Tournante
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Inox
Design de la porte	Verre transparent

Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Manettes
Couleur des manettes	Inox
Couleur poignée	Inox

Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Non
Cycles de pyrolyse	1
Autre cycle	Aquactiva

Programmes

Type de cuisson		Chaleur tournante
Nombre de fonctions de cuisson		6
Nombre de fonctions		9
dont	Chaleur tournante	Oui
	Chaleur pulsée	Non
	Convection naturelle	Oui
	Sôle seule	Non
	Sôle brassée	Oui
	Décongélation	Oui
	Gril	Oui
	Turbogril	Oui
	Préservation	Non
	Stérilisation	Non

Equipements

Nombre de grilles	1
Lèchefrite	1
Rails téléscopiques	Non
Parois	Gradins fils
Type de porte	Porte tempérée (3 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Oui
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Non

Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	0,98
Energie chaleur tournante (kWh)	0,8

Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50-60 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	-

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5x59,5x56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66,5x62x64,6
Dimensions d'encastrement HxLxP (c	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	34,46 / 32,76

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

Code article	33703579
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019053134

