


QuickSelect: Sélectionnez le temps dont vous disposez

Avec le lave-vaisselle QuickSelect, avec ou sans option, obtenez une vaisselle impeccable et prête selon le temps dont vous disposez. Une infinité de possibilités de programme s'offre à vous.

Bénéfices et Caractéristiques
QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable


Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.



- Série 600 QuickSelect
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverser
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.


Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de


SmartFit, l'installation facile

Rien de plus simple que d'installer son nouveau lave-vaisselle grâce aux charnières glissantes SmartFit. Leurs dimensions conviennent à toutes les hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation	Tout intégrable	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Cuve XXL	Non	Poids brut/net (kg)	39.26 / 37.85
Nombre de couverts	13	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-10
Indice de réparabilité	8.4	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique lavage	E	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94	Water sensor	oui
Conso.énergétique / cycle	0.936	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	44	Volts	220-240
Durée du programme ECO (H)	3:47	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	55.9	Longueur du câble (m)	1.5
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Pologne
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 536 535
Eclairage intérieur	Non	Code EAN	7332543796717

