

SFP6401TVN1

Famille: Fours

Catégorie: 60 cm

Alimentation: Electrique

Source de chaleur première cavité: Electrique

Mode de cuisson: Chaleur tournante

Système de nettoyage: Pyrolyse

Commandes du four: Electronique

Code EAN: 8017709285456



Esthétique

Couleur: Noir

Esthétique: Elementi

Série: Elementi

Version: 3

Esthétique: Elementi

Design: Plat

Couleur: Noir

Finition des composants: Inox

Matériau: Verre

Type de verre: Clear1

Couleur de la sérigraphie: Gris

Type de sérigraphie: Symboles

Porte: Avec 2 bandeaux

Poignée: Elementi poignée carrée

Couleur de la poignée: Effet inox

Logo: Sérigraphié

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions: 10

Programmes automatiques: No

Fonctions de cuisson traditionnelle



Autres fonctions



Fonctions de nettoyage



Commandes

Technologie de l'afficheur: LCD

Afficheur: 01

Génération de l'afficheur: 2ème génération

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Esthétique des manettes: Elementi nouvelle esthétique

Couleur des manettes: Effet inox

Options

Programmeur / Minuteur: Electronique
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Minuteur réglable: 1
Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Autres options: Maintien au chaud, Eco-Light
Mode Expo
Sons: Standard
Préchauffage rapide

Caractéristiques techniques

Contrôle de température: Electronique
Température minimum: 30 °C
Température maximum: 280 °C
Matériau de la cavité: Email Ever Clean
Nombre de niveaux de cuisson: 5
Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal
Nombre de lampes: 1
Type d'éclairage: Halogène
Lumière remplaçable par l'utilisateur
Puissance de l'éclairage: 40 W
Eclairage à l'ouverture de la porte
Puissance résistance sole: 1200 W
Puissance résistance gril: 1800 W
Puissance résistance circulaire: 2000 W
Type d'ouverture de la porte: Abattante
Porte: Froide

Porte démontable
Porte intérieure plein verre
Porte intérieure démontable
Nombre total de vitres de la porte: 4
Nombre de vitres thermo réfléchissantes: 3
Thermostat de sécurité
Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte
Système de refroidissement: Tangentiel
Conduit de refroidissement: Double
Réduction de la vitesse du système de refroidissement
Verrouillage porte pendant la pyrolyse
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360x460x425 mm

Performance / Etiquette Energétique

Ancienne classe énergétique: A
Classe d'efficacité énergétique: A+
Volume net: 70 l
Consommation d'énergie en convection naturelle: 1,09 kWh
Consommation d'énergie en convection forcée: 0,68 kWh
Nombre de cavités: 1

Indice d'efficacité énergétique: 81 %
Volume brut: 79 l

Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière: 1
Lèche-frite émaillé profond (40 mm): 1

Raccordement électrique

Tension (V): 220-240 V
Puissance nominale: 3000 W
Intensité (A): 13 A
Fréquence (Hz): 50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

Type de prise: No

Accessories not included




BNP608T

Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



SFLK1
Child lock



SMOLD
Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

